




ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Акционерное общество «Пятый элемент» (АО «Пятый элемент»)  
ОГРН 1203900003141 ИНН/КПП 3906389550/390601001  
236022, г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д.17б, эт.8, оф.815  
Тел.: +7 (4012) 306-969 Факс: +7 (4012) 306-969

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ**  
№. 007-2020/07/24

- Уникальный идентификационный код типа продукта:  
**Кирпич керамический рядовой полнотелый I-ой категории для кладки  
КР-Р-ПО-1НФ 250x120x65 мм, 13%**
  - Предусмотренное использование:  
**Р элемент для использования в защищенной,  
несущей и ненесущей кладке  
стен и перегородок**
  - Производитель:  
**АО «Пятый элемент»  
236022, Российская Федерация, г. Калининград,  
ул. Генерал-Лейтенанта Озерова, 17 «Б», 8 этаж, офис 815  
ИНН: 3906389550  
Тел. + 7 (4012) 306-969  
Факс: +7 (4012) 306-999  
e-mail: info@5element.biz**
- Завод-изготовитель:
- АО «Пятый элемент»  
238740, Российская Федерация, Калининградская обл.,  
Краснознаменский р-н, пос. Белкино 19 А**
- Система оценки и проверки эксплуатационных свойств строительного продукта: **Система 2+**
  - Гармонизированный стандарт: **EN 771-1:2011+A1:2015**  
Нотификационный орган: **НО 1020**
  - Декларируемые эксплуатационные свойства:

Существенные характеристики		Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Размеры	Длина	мм	250	EN 772-16
	Ширина	мм	120	
	Высота	мм	65	
	Категория допустимых отклонений	Категория	T2+	
	Категория интервалов размеров	Категория	R2	
Плоскостность постельных граней		мм	1,0	EN 772-20
Параллельность постельных граней		мм	1,0	EN 772-16
Конфигурация	Форма и особенности	Иллюстрация		EN 1996-1-1
	Группа		G1	
	Объем всех формованных пустот	%	13	EN 772-9 EN 772-3
Плотность	Плотность брутто в сухом состоянии	кг/м <sup>3</sup>	1680	EN 772-13
	Плотность нетто в сухом состоянии	кг/м <sup>3</sup>	1950	
	Категория допустимых отклонений	Категория	D2	



ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Акционерное общество «Пятый элемент» (АО «Пятый элемент»)  
ОГРН 1203900003141 ИНН/КПП 3906389550/390601001  
236022, г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д.176, эт.8, оф.815  
Тел.: +7 (4012) 306-969 Факс: +7 (4012) 306-969

Существенные характеристики		Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Прочность при сжатии	Категория		Элемент I-ой категории	EN 772-1
	Средняя прочность при сжатии	Н/мм <sup>2</sup>	25	
	Нормализованная прочность при сжатии	Н/мм <sup>2</sup>	20	
	Направление приложения нагрузки		Перпендикулярно постельным граням	
Теплопроводность		м <sup>2</sup> К/Вт	Характеристика не определена	EN 1745
Долговечность (морозостойкость)		Категория	F0	EN 772-22
Водопоглощение		%	< 12	EN 772-21
Начальное водопоглощение		кг/(м <sup>2</sup> ·мин)	0,5	EN 772-11
Содержание активных растворимых солей		Категория	S0	EN 772-5
Миграция влаги			Характеристика не определена	
Реакция на огонь		Еврокласс	A1	EN 13501-1
Паропроницаемость		μ	5/10	EN 1745 Приложение A, Таблица A.1
Прочность сцепления		Н/мм <sup>2</sup>	0,15	EN 998-2 Приложение C
Опасные вещества (природные радионуклиды в строительных материалах)		Бк·кг <sup>-1</sup>	I=0,68±0,17 не превышает значение I=1	Regulation No.422/2016 Coll.

Эксплуатационные свойства указанного продукта соответствуют всем декларированным эксплуатационным свойствам. Настоящая декларация эксплуатационных свойств изложена в соответствии с Регламентом (ЕС) 305/2011, ответственность за ее содержание несет только указанный в ней производитель.

Подписано от имени и по поручению производителя:

**А. Зырянов**  
Начальник производственного блока

Калининградская обл., Краснознаменский р-н, пос. Белкино 19 А, 24.07.2020 г.



Акционерное общество «Пятый элемент» (АО «Пятый элемент»)  
 ОГРН 1203900003141 ИНН/КПП 3906389550/390601001  
 236022, г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д.17б, эт.8, оф.815  
 Тел.: +7 (4012) 306-969 Факс: +7 (4012) 306-969

**DECLARATION OF PERFORMANCE**

**No. 007-2020/07/24**

1. Unique identification code of the product-type:

**Solid clay masonry unit of category I  
 KR-R-PO-1NF 250x120x65 mm, 13%**

2. Intended use/es:

**P unit for use in protected,  
 load bearing and non-load bearing  
 walls and partitions masonry**

3. Manufacturer:

**The Fifth Element, JSC  
 236022 Russian Federation, Kaliningrad,  
 Gen.Ozerova street 17B, 8th floor, office 815  
 INo.: 3906389550  
 Tel. + 7 (4012) 306-969  
 Fax: +7 (4012) 306-999  
 e-mail: info@5element.biz**


Manufacturing plant(s):

**The Fifth Element, JSC  
 238740 Russian Federation, Kaliningrad region,  
 Krasnoznamensky district, village Belkino 19 A**

4. System/s of AVCP: **System 2+**

5. Harmonised standard: **EN 771-1:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 1: Clay masonry units**  
 Notified body/ies: **NB 1020**

6. Declared performance/s:

Essential characteristics		Units	Performance	Test methods
Dimension	Length	mm	250	EN 772-16
	Width	mm	120	
	Height	mm	65	
	Tolerance	Category	T2+	
	Range	Category	R2	
Flatness of bed faces		mm	1,0	EN 772-20
Plane parallelism of bed faces		mm	1,0	EN 772-16
Configuration	Shape and features	Illustration		EN 1996-1-1
	Group		G1	
	Volume of all formed voids		%	13
Density	Gross dry density	kg/m <sup>3</sup>	1680	EN 772-13
	Net dry density	kg/m <sup>3</sup>	1950	
	Tolerance	Category	D2	



ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Акционерное общество «Пятый элемент» (АО «Пятый элемент»)  
ОГРН 1203900003141 ИНН/КПП 3906389550/390601001  
236022, г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д.17б, эт.8, оф.815  
Тел.: +7 (4012) 306-969 Факс: +7 (4012) 306-969

Essential characteristics		Units	Performance	Test methods
Compressive strength	Category		Category I unit	EN 772-1
	Mean compressive strength	N/mm <sup>2</sup>	25	
	Normalized compressive strength	N/mm <sup>2</sup>	20	
	Direction of load		Perpendicular to bed faces	
Thermal resistance		m <sup>2</sup> K/W	NPD	EN 1745
Durability (freeze/thaw resistance)		Category	F0	EN 772-22
Water absorption		%	< 12	EN 772-21
Initial rate of water absorption		kg/(m <sup>2</sup> ·min)	0,5	EN 772-11
Active soluble salts content		Category	S0	EN 772-5
Moisture movement			NPD	
Reaction to fire		Euroclass	A1	EN 13501-1
Water vapour permeability		μ	5/10	EN 1745 Annex A, Table A.1
Bond strength		N/mm <sup>2</sup>	0,15	EN 998-2 Annex C
Dangerous substances (natural radionuclides in construction materials)		Bq·kg <sup>-1</sup>	I=0,68±0,17 not exceed the value I=I	Regulation No.422/2016 Coll.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**A. Zyryanov**  
**Head of production department**

At Kaliningrad region, Krasnoznamensky district, vil. Belkino 19 A on 24.07.2020.

[signature]



**NB 1020**

**The Fifth Element, JSC  
236022 Russian Federation, Kaliningrad,  
Gen.Ozerova street 17B, 8th floor, office 815  
20**

**007-2020/07/24**

**EN 771-1:2011+A1:2015**

**KR-R-PO-1NF 250x120x65 mm, 13%**

CL	P	I	25	1680	250×120×65	A	T2+	R2	N1950	G1	W<12
----	---	---	----	------	------------	---	-----	----	-------	----	------

Date of production \_\_\_\_\_

Batch No.: \_\_\_\_\_

**Further information (DoP):**

**DoP on request**